

无锡家用灭火器哪家好

发布日期：2025-09-21 | 阅读量：28

灭火器隔离法隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开，中断可燃物质的供给，使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有：1、把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走；2、关闭可燃气体、液体管道的阀门，以减少和阻止可燃物质进入燃烧区；3、设法阻拦流散的易燃、可燃液体；4、拆除与火源相毗连的易燃建筑物，形成防止火势蔓延的空间地带。灭火器窒息法窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是：1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物；2、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物；3、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备；4、密闭起火建筑、设备和孔洞；5、把不燃的气体或不燃液体（如二氧化碳、氮气、四氯化碳等）喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。[2] 灭火器注意事项编辑制度规范内容检查内容1、灭火器在运输和存放中，应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、灭火器的存放环境温度应在-10—45℃范围内。3、灭火器放置处，应保持干燥通风，防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热。上海干粉灭火器哪家好，选择常州市一如既往消防器材有限公司。无锡家用灭火器哪家好

二氧化碳灭火器原理：灭火器瓶体内贮存液态二氧化碳，工作时，当压下瓶阀的压把时。内部的二氧化碳灭火剂便由虹吸管经过瓶阀到喷筒喷出，使燃烧区氧的浓度迅速下降，当二氧化碳达到足够浓度时火焰会窒息而熄灭，同时由于液态二氧化碳会迅速气化，在很短的时间内吸收大量的热量，因此对燃烧物起到一定的冷却作用，也有助于灭火。推车式二氧化碳灭火器主要由瓶体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成，内装的灭火剂为液态二氧化碳灭火剂。

结构：二氧化碳灭火器筒体采用质量合金钢经特殊工艺加工而成，重量比碳钢减少了40%。具有操作方便、安全可靠、易于保存、轻便美观等特点。

适用场合：适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾，也可扑救带电设备的火灾。常应用于实验室、计算机房、变配电所，以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。 无锡悬挂式灭火器供应商宜兴二氧化碳灭火器推荐哪家，推荐常州市一如既往消防器材有限公司。

水基型泡沫灭火器适用于扑救易燃固体或液体的初起火灾，广泛应用于油田、油库、轮船、工厂、商店等场所，是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。水型灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气，具有操作简单、灭火效率高，使用时不需倒置、有效期长、抗复燃、双重灭火等优点，能扑灭可燃固体、液体的初起火灾，是木竹类、织物、纸张及油类物质的开发加工、贮运等场所的消防必备品。部和底部都有纳米高分子材料，可以在夜间发光，以便在夜间起火时立刻找到灭火器。

d)二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年；检查发现灭火器有下列情况之一者，必须报废□a)筒体、器头按、进行水压试验不合格的□b)二氧化碳灭火器的钢瓶按进行残余变形率测试不合格的□c)筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一，表面产生凹坑者）或连接部位、筒底严重锈蚀的□d)筒体严重变形的□e)筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的□f)筒体、器头（不含提、压把）的螺纹受损、失效的□g)筒体与器头非螺纹连接的灭火器□h)器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的□i)水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的□j)没有间歇喷射机构的手提式灭火器□k)筒体为平底等结构不合理的灭火器□l)没有生产厂名称和出厂年月的（含铭牌脱落，或虽有铭牌，但已看不清生产厂名称；出厂年月钢印无法识别的□□m)被火烧过的灭火器□n)按GA402的规定应予报废的1211灭火器□o)不符合消防产品市场准入制度的灭火器□p)按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。报废灭火器或贮气瓶，必须在确认内部无压力的情况下，对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切，报废情况应有记录，并通知送修单位。试验方法外观、结构及总质量检查用目测方法观察灭火器外表。常州推车灭火器推荐哪家，选择常州市一如既往消防器材有限公司。

其干粉灭火剂的装量系数不应大于，其增压时间不应大于30s□3□安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。二、驱动气体应选用惰性气体，宜选用氮气；二氧化碳含水率不应大于(m/m)□其它气体不得大于(m/m)□驱动压力不得大于干粉储存容器的高工作压力，否则易引发安全事故。三、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护，并宜避免阳光直射。其环境温度应为-20℃~50℃。四、干粉灭火系统储存装置宜设在的储存装置间内。储存装置间的设置应符合下列规定：1、应靠近防护区，出口应直接通向室外或疏散通道。2、耐火等级不应低于二级。3、宜保持干燥和良好通风，并应设应急照明灯具。五、当采取防湿、防冻、防火等措施后，局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。干粉灭火器发挥着重要的灭火功能，一旦发生火灾，可以帮助人们有效控制火势蔓延，快速灭火。干粉灭火器主要是采用干粉灭火剂，其包含惰性填料、疏水成分、活性灭火成分等物质，灭火效果较好。干粉灭火器在日常使用过程中非常普遍、非常方便。灭火器的价格是多少？[常州灭火器批发](#)

那些灭火器比较常见？无锡家用灭火器哪家好

10、管理处要对灭火器的维护情况至少每季度检查一次，检查内容包括：责任人维护职责的落实情况，灭火器压力值是否处于正常压力范围，保险销和铅封是否完好，灭火器不能挪作它用，摆放稳固，没有埋压，灭火器箱不得上锁，避免日光曝晒和强辐射热，灭火器是否在有效期内等，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“灭火器检查记录”，存档以利查证。单位检查灭火器在每次使用后，必须送到已取得维修许可证的维修单位（以下简称维修单位）检查，更换已损件，重新充装灭火剂和驱动气体。灭火器不论已经使用过还是未经使用，距出厂的年月已达规定期限时，必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年，以后每隔二年，必须进行水压试验等检

查。手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年，以后每隔二年，必须进行水压试验检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年，以后每隔一年，必须进行水压试验检[3]查。外观检查发现情况的必须作废品处理。主要部件的检查压力指示检查：应安装压力指示器，干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。无锡家用灭火器哪家好

常州市一如既往消防器材有限公司是以消防维保，消防检测，灭火器充装，消防器材研发、生产、销售、服务为一体的经营范围包括消防工程施工；消防器材、五金、交电、建筑材料、日用百货、水暖器材、电器机械及器材销售；消防器材维修。维修、充装、检测、换药、年检手提式ABC干粉灭火器、推车式ABC干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器、手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器的厂家。专业从事消防工程维保、消防工程施工、消防工程设计、消防工程改造、消防工程检测、消防工程评估。 企业，公司成立于2010-10-28，地址在武进高新技术产业开发区贺北村夏城路奚家桥。至创始至今，公司已经颇有规模。公司主要经营消防维保，消防检测，灭火器充装，消防器材等，我们始终坚持以可靠的产品质量，良好的服务理念，优惠的服务价格诚信和让利于客户，坚持用自己的服务去打动客户。一如既往集中了一批经验丰富的技术及管理专业人才，能为客户提供良好的售前、售中及售后服务，并能根据用户需求，定制产品和配套整体解决方案。常州市一如既往消防器材有限公司通过多年的深耕细作，企业已通过安全、防护质量体系认证，确保公司各类产品以高技术、高性能、高精密度服务于广大客户。欢迎各界朋友莅临参观、 指导和业务洽谈。